



# MALLAZUL<sup>®</sup> DUO<sup>MR</sup>





# MALLAZUL<sup>®</sup> DUO<sup>MR</sup>

Reforzada con alambres galvanizados forrados con PVC en el centro y extremos del rollo.



ABERTURA (mm)				
13	20	25	38	50

MEDIDAS (pulg)				
1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"

DIÁMETRO INTERIOR ALAMBRE GALVANIZADO (CAL ASWG)				
CAL 23	CAL 23	CAL 22	CAL 20	CAL 20

CALIBRE ASWG				
0.85	0.85	1.00	1.00	1.00

ALTURA (m)				
0.90	0.90	0.60	1.50	1.50
1.20	1.20	1.00	1.75	1.60
		1.20		1.75
		1.50		
		1.75		
		2.00		

ALTURA SUPERIOR DE FORRADO DE PVC (cm)				
4	3	6	8	10
ALTURA INFERIOR DE FORRADO DE PVC (cm)				
10	11	18	24	30

HEXÁGONOS SUPERIORES DE FORRADO DE PVC (cm)				
3	2	2	2	2
HEXÁGONOS INFERIORES DE FORRADO DE PVC (cm)				
9	6	6	6	6

LONGITUD (m)				
15	15	15	15	15
45	45	45	45	45

NORMAS DE FABRICACIÓN ASTM A-641-98 | ASTM A-390-95



[www.puntoazulmx.com](http://www.puntoazulmx.com)



271 718 0700